Luxmètre DM 1308

DéMESURE

• Luxmètre numérique avec sonde déportable

Caractéristiques
Plage de mesure 0 à 400 000 lux
Précision: +/- 5%
Correction spectrale C.I.E. et
correction d'incidence
Affichage: 3 3/4 digits avec bargraphe 42 segments
Fonctions MIN, MAX, HOLD, PEAK

• Livré avec sacoche de transport, pile et manuel d'utilisation

Réf : DM 1308

Luxmètre TESTO 540

testo

• Luxmètre numérique, sonde intégrée

Caractéristiques
Plage de mesure 0 à 99 999 lux
Précision: +/- 3%
Résolution 1 Lux (étendue 0.... 19999 Lux)
10 Lux étendue restante
Capteur ajusté à la sensibilité spectrale de l'oeil
Fonction hold /min./max

• Livré avec capot de protection, pile et protocole d'étalonnage

Réf : 0560 0540 Testo 540

Sonomètre VA 8080

• Sonomètre digital

Caractéristiques
Indication de dépassement inférieur/supérieur
Gamme auto/manuelle
Plages : 30 – 60 dB / 50 – 80 dB
70 – 100 dB / 90 – 120 dB
Type de fréquence : A

• Livré avec bonnette, 3 piles AAA et mode d'emploi

Réf : VA 8080

Sonomètre SM 20A

AMPROBE

• Sonomètre Enregistreur
• Mesure effectuée selon les filtres d'évaluation de fréquence A et C, avec affichage direct en dB
• Interface USB pour connexion de PC
• Enregistreur interne de 14 000 mesures

Caractéristiques
Plages : Fréquence A : 30 à 130 dB (Résolution 0.1 dB)
Fréquence B : 35 à 130 dB (Résolution 0.1 dB)

• Livré avec 1 pile, 1 Interface cable, 1 logiciel „Download Suite", 1 mallette de transport, 1 manuel d'utilisation

Réf : SM 20A

Tachymètre DM 8

DéMESURE

• Tachymètre lumineux et à contact

Caractéristiques
Affichage : 5 DIGITS – écran LCD 11mm
Mesure faisceau lumineux 2 à 100 000 t/min
Mesure contact mécanique 2 à 20 000 t/min
Précision 0,05% lecture + 1dgt
Grandeurs mesurées t/min m/min Hz longueur
Mémoire 10 mesures

• Livré avec cône en caoutchouc et un disque pour la mesure de défilement

Réf : DM 8

Stroboscope DT 2239

• Stroboscope à lampe Xenon, haute luminosité
• Contrôle des éléments tournants

Caractéristiques
Afficheur digital LCD à 5 digits - Rétro-éclairé
Tube Flash : lampe Xenon – Couleur 6500 °K
Durée de l'éclair : 60 à 1000 µS
Plage d'utilisation : de 100 à 15 000 Flashs/min
Entrée externe : 5 V à 30 V pour 5 à 15 000 RPM/FPM

• Livré avec adaptateur 220 V / 9V DC 3A
• En Option : 4 batteries Ni-Mh 1.2V + chargeur

Réf : DT 2239

Télémètre DM 1750

• Télémètre Laser
• Propriétés : Plus/Moins – Surface/Volume

Caractéristiques
Distance : 0.10 – 30 m
Précision : +/- 2 mm
Mesure continue
Mesure indirecte de la hauteur (Pythagore)
mm, ft, inch

• Livré avec étui, pile

Réf : DM 1750

Mesureur d'épaisseur TE 1250-0.1F

• Avec sonde externe pour des accès difficiles

Caractéristiques
Plage de mesure : max 1250µm

• Livré avec mallette de transport, interface de données RS232

Réf : TE 1250-0.1F

AUTRES PLAGES DE MESURE DISPONIBLES : NOUS CONSULTER

Testeur de pH HI 98127

HANNA instruments
With Great Products, Come Great Results

- Etanche et robuste – Flotte sur l'eau
- Sonde de température intégrée et la compensation ou correction de température

Caractéristiques
Gamme pH : 0 à 14 °C
Résolution pH : 0.1
Gamme température : 0 à 60 °C
pH Etalonnage : Automatique en 1 ou 2 points avec 2 série de tampons mémorisées, (pH 4.01/ 7.01/10.01 ou pH 4.01/6.86/9.18)
Compensation/correction de température automatique
Electrode/sonde remplaçable : échange simple et rapide
Etalonnage automatique au clavier

- Livré avec capuchon de protection, outil de remplacement de l'électrode, pile et mode d'emploi

Réf : HI 98127
Réf : HI 77400P Option : kit détalonnage (pH 4 et 7, 20 ml, 5 de chaque)
Réf : HI 770710P Option : kit d'étalonnage (pH 7 et 10, 20 ml, 5 de chaque)
Réf : HI 7061L Option : solution de nettoyage, flacon de 500 ml

Thermo-anémomètre DM 8893

DéMESURE

- Mesure de la vitesse, volume d'air et température

Caractéristiques
Vélocité de l'Air m/s : Gamme 0.40 - 30.00 m/s
Flux d'Air CMM : Gamme 0-999900 m3/min
Température de l'Air °C : Gamme -10 - 60oC (14 à 140°F)
Vitesse d'échantillonnage 1 mesures /sec.

- Livré avec une mallette de transport, pile et mode d'emploi en français

Réf : DM 8893

Dynamomètres FH 50 – 100 – 200 - 500

- Mesure en traction et compression avec RS-232

Caractéristiques
Dynamomètre avec capteur interne
Unités disponibles: N, lb, kg

Réf	FH 50	FH 100	FH 200	FH 500
Plage de mesure [Max] en N	50	100	200	500
Lecture [d] en N	0.01	0.05	0.1	0.1

- Livré avec sa mallette de transport et son accessoire standard : barre de rallonge : 90 mm

AUTRES PLAGES DE MESURE DISPONIBLES : NOUS CONSULTER

Manomètre 116xRV14D

Boîtier acier – Sec - Voyant en verre acrylique
- Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C
- Tube de bourdon et raccord en laiton
- Raccord vertical 1/2"
- **Classe 1.6 - IP 43 - Conforme à la norme EN 837-1**

Réf	1164RV14D	1165RV14D	1166RV14D
Diamètre	80	100	160
Gamme de Pression en Bar	0 – 10 bars	0 – 10 bars	0 – 10 bars

AUTRES PLAGES DE MESURE ET DIAMETRES : NOUS CONSULTER

Détecteur de fuite de gaz DFC

KIMO

- Détection de gaz frigorigène et d'hydrogène (H2)
- Boitier Anti-choc ABS

Caractéristiques
Gaz détectés :
HFC : R134a / R404a / R407c / R410a / R32 / R422a-b-c-d / R425a / R507a / R125
HCFC : R22
CFC : R12 et R502
Autres : H2 / R290 / R600a / HFO-1234yf
Affichage 13 LEDS
Indication : LED + Sonore
Sonde : flexible, longueur 400 mm

- Livré avec sacoche de transport, constat de vérification, fiole de test, filtre

Réf : DFC 100

Thermo-anémomètre à Fil Chaud VTA / VTB

KIMO

- Vitesse et débit d'air au fil chaud

Caractéristiques
Vitesse d'air : de 0,15 à 30 m/s
Débit d'air : de 0 à 99 999 m3/h
Température : de -30 à +50°C

- Livré avec certificat d'ajustage et sacoche de transport

Réf : VTA – Fil chaud standard
Réf : VTB – Fil chaud col de cygne télescopique

Balances de précision EMS 6K1 – 12K1

- Grand plateau de pesée en plastique antichoc

KERN

Caractéristiques

Réf	EMS 6K1	EMS 12K1
Portée [Max] g	6000	12000
Lecture [d] g	1	1
Reproductibilité g	1	1
Linéarité g	3	3
Poids min. par pce - [Comptage] g/pièce	2	2
Option Cert. d'étalonnage DKD	✓	✓

AUTRES PLAGES DE MESURE DISPONIBLES : NOUS CONSULTER

Manomètre numérique Fluke 922

FLUKE

- Mesure de pression, vitesse de l'air, débit et température

Caractéristiques
Pression : +/- 4 000 Pa
Vitesse de l'air de 1 à 80 m / s
Débit de 0 à 99 999 m3 / h
Température de 0 à 50 °C
Double affichage rétro-éclairé
Réglage du zéro

Réf : FLK 922